

JUHEND
PROFFIDELE

LIIMID JA HERMEETIKUD

KÕIGIKS TÖÖDEKS, KÕIGILE MATERJALIDELE,
KÕIGIKS ILMAOLUDEKS

NÕUANDED LIIMIDE JA HERMEETIKUTE VALIKUL
INFOTABELID JA OSTUJUHENDID

ESSVE

GET IT DONE

LIIMID

MONTAAŽILIIMID

Lk 4 Montaažiliimide infotabel

Lk 6 ESSTACK CLEAR / Montaažiliim

Lk 6 ESSTACK EASY / Montaažiliim

Lk 7 ESSTACK PRO 1 / Montaažiliim

Lk 7 ESSTACK XTRM / Montaažiliim

Lk 9 Montagelim Bygg & Industri /
Montaažiliim ehitustöödeks ja tööstusele

Lk 9 Montagelim Bygg & Industri Eko /
Montaažiliim ehitustöödeks ja tööstusele,
ökoloogiline

Lk 10 Montagelim Inne / Montaažiliim
sisetöödeks

Lk 10 Montagelim Inne Eko / Montaažiliim
sisetöödeks, ökoloogiline

Lk 11 Montagelim Ute / Montaažiliim
välistöödeks

KIIR- JA KONTAKTLIIMID

Lk 12 Kiir- ja kontaktliimide infotabel

Lk 14 Kontaktilim Flytande / Vedel
kontaktilim

Lk 15 Kontaktilim Spray Snabb / Kiire
pihustatav kontaktilim

Lk 15 Kontaktilim Spray / Pihustatav
kontaktilim

Lk 15 Attacklim / Kontaktilim

PUIDULIIMID

Lk 16 Puiduliimide infotabel

Lk 18 Trälim Inne / Puiduliim sisetöödeks

Lk 18 Trälim Vinter / Talvine puiduliim

Lk 19 Trälim Snabb / Kiire puiduliim

Lk 20 Trälim Ute / Puiduliim välistöödeks

Lk 20 Trälim PU / Puiduliim PU

KIVILIIMID

Lk 22 Kiviliimide infotabel

Lk 24 Stenlim Skum / Kiviliim, vaht

Lk 25 Stenlim Gel / Kiviliim, geel

PLAADILIIMID

Lk 26 Plaadiliimide infotabel

Lk 28 Sponplatelim Ute /
Puitlaastplaadiliim välistöödeks

Lk 28 Sponplatelim Eco /
Puitlaastplaadiliim, ökoloogiline

Lk 29 Skivlim Gips / Plaadiliim kipsplaadile

Lk 29 Skivlim Bygg / Plaadiliim
ehitustöödeks

OSTUJUHEND

Lk 30 Liimimine, sisetingimustes /
Liimimine välistingimustes

Käesolevas juhendis sisalduv teave on esitatud koostamise ajal teada olnud andmete ja informatsiooni kohaselt. Esitatud teavet võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta. Juhendit uuendatakse pidevalt regulaarse kontrollimise käigus või suuremate spetsiifiliste tehniliste muudatuste tegemise korral.

Kõiki ESSVE poolt antud nõuandeid tuleb käsitleda ainult üldiste juhistena, mis tähendab, et ESSVEt ei saa pidada nõuannete eest vastutavaks. Klient võtab alati omal vastutusel ja riisikol vastu toote valikut, kasutusviisi, kasutuskoha jmt puudutavad otsused. Tarnija nõuanded on ainult üks osa teabest, mille põhjal klient otsuse teeb.

VUUGITÄITED

VAHUD

Lk 32 Vuugivahtude infotabel

Lk 34 Fogskum Året Runt / Vuugivaht aastaringseks kasutamiseks

Lk 35 Fogskum Bygg / Vuugivaht ehitustöödeks

Lk 35 Fogskum 90 Brand / Vuugivaht 90 tuletõkketöödeks

Lk 37 Fogskum Drevning Eko / Isotsüanaadivaba elastne vuugivaht, ökoloogiline

Lk 37 Fogskum Drevning / Elastne vuugivaht

AKRÜÜLHERMEETIKUD

Lk 38 Akrüülhermeetikute infotabel

Lk 40 Akrylfog Flex 5% / Akrüülhermeetik Flex 5%

Lk 40 Akrylfog Flex 10% / Akrüülhermeetik Flex 10%

Lk 41 Akrylfog Flex 15% / Akrüülhermeetik Flex 15%

Lk 41 Akrylfog Flex 25% / Akrüülhermeetik Flex 25%

SILIKOONID

Lk 42 Silikoonide infotabel

Lk 44 Silikon Fasad & Glas / Silikoon fassaadidele ja klaasile

Lk 44 Silikon Pool & Glas / Silikoon basseinidele ja klaasile

Lk 45 Silikon Våtrum / Silikoon märgadele ruumidele

EHITUSERMEETIKUD

Lk 46 Ehitusermeetikute infotabel

Lk 48 Byggfog Fasad / Ehitusermeetik fassaadidele

Lk 48 Byggfog Allväder / Iga ilmaga kasutatav ehitusermeetik

Lk 49 Byggfog Våtrum / Ehitusermeetik märgadele ruumidele

Lk 49 Byggfog Golv / Ehitusermeetik põrandatele

Lk 50 Byggfog ESS 1 / Ehitusermeetik ESS 1

Lk 52 Byggfog Akustik / Ehitusermeetik akustiliseks tihendamiseks

Lk 52 Byggfog Tak / Ehitusermeetik katusetöödeks

Lk 52 Byggfog Butyl / Ehitusermeetik, butüül

Lk 53 Byggfog Byggplast / Ehitusermeetik ehitusplastile/ehituskilele

PAHTLID JA KITID

Lk 54 Pahtlite ja kittide infotabel

Lk 56 Lättviktsspackel / Kergpahtel

Lk 56 Pannkitt / Kuumakindel hermeetik

Lk 57 Fönsterkitt / Aknahermeetik

OSTUJUHEND

Lk 58 Vuukimine sisetingimustes / Vuukimine välistingimustes

TARVIKUD

Lk 60 Rengöring Dugar / Puhastuslapid

Lk 61 Rengöring Spray / Puhastussprei

Lk 61 Rengöring PU-lim & Skum / Puhastusvahend PU-liimile ja -vahule

Lk 61 Aktivator PU-lim & Skum / Aktivaator PU-liimile ja -vahule

Lk 62 Vuugipüstolid

MONTAAŽILIIMID KÕIGIKS TÖÖDEKS



Meie montaažiliimid on väga kergesti töödeldavad ja toimivad enamiku materjalide puhul. Toodetel on lisaks vuuke täitvad ja tihendavad omadused.

Sobiva montaažiliimi valimisel lähtu tööst, mida plaanid teha, ja toote omadustest, mida konkreetsel juhul tähtsaks pead. Meie valikus leidub nii keskkonnasõbralikke, kiiresti kuivavaid, läbipaistvaid kui ka äärmiselt külmakindlaid tooteid. Iga toote kohta leiad lisainfo ja ohutuskaardi kodulehelt www.essve.ee

TOODE	PÕHITEAVE				NAKKUMINE						
	Sisetingsimused	Välistingimused	Ilmastikukindlus	Nõuab ühte imavat külge	Alumiinium	Betoon	Vahtplast	Kipsplaat	Klaas	Klaaskiud	Keraamika
ESSTACK CLEAR	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ESSTACK EASY	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ESSTACK PRO 1	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ESSTACK XTRM	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Montagelim Bygg & Industri	•	•	•		•	•		•	•	•	•
Montagelim Bygg & Industri Eko	•			•	•	•	•	•		•	•
Montagelim Inne	•				•	•	•	•	•	•	•
Montagelim Inne Eko	•			•			•	•			
Montagelim Ute	•	•	•		•	•		•		•	•

Üldised nõuanded liimimiseks

- Kontrolli, et liim toimib liimitavatel pindadel.
- Teosta nakkumise katse.
- Puhasta pinnad.
- Vajaduse korral hoia surve all.
- Pea meeles, et kile moodustumine võib toimuda kiiresti, eeskätt kõrgete temperatuuride korral.

Liimimine ühekomponentse liimiga

- Ühekomponentsed liimid, nt ESSTACK ja Montagelim Bygg & Industri kõvenevad niiskuse toimel.
- Pinda ei tohi liimiga täielikult katta.
- Liim tuleb pinnale kanda joonte või punktidenä.
- Mitte kanda pinnale ringjalt, kuna see takistab niiskuse ligipääsu.

NAKKUMINE										TEHNILINE INFO		
Laminaat	Kergkruus	Metall	Poorsed materjalid	Peegliklaas	Puitlaastplaadid	Kivi	Surveimmutatud puit	Puit	Tihedad materjalid	Kõvadus (Shore A)	Ülevärvitav	BASTA
•	•	•	•	•	•	•		•	•	50	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	52	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	58	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•	55	•	•
•	•	•	•	•		•		•	•	60	•	
•	•	•	•			•		•		35	•	•
•	•	•	•	•		•		•		40	•	
•	•		•			•		•		45	•	•
•	•	•	•			•	•	•	•		•	

Montaažiliim ESSTACK CLEAR

NÄHTAMATUD VUUGID

- Pärast kõvenemist läbipaistev
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Täiesti ilmastikukindel
- Neutraalse toimega teiste materjalidega kokkupuutel
- Peaaegu nähtamatud vuugid

Kohene kinnitusvõime
(kg/m²) 200

Lõppkoormus
(t/m²) 15

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +80 °C



Värvus

Montaažiliim ESSTACK EASY

KIIRETOIMELINE JA LIHTSALT KASUTATAV

- Lihtne pinnale kanda
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Täiesti ilmastikukindel
- Neutraalse toimega teiste materjalidega kokkupuutel

Kohene kinnitusvõime
(kg/m²) 220

Lõppkoormus
(t/m²) 23

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +90 °C



Värvus



Montaažiliim ESSTACK PRO 1

PROFFIDE LEMMIK

- Meie kõige populaarsem montaažiliim
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Ilmastiku- ja külmakindel
- Neutraalse toimega teiste materjalidega kokkupuutel
- Kõveneb ka vees

Kohene kinnitusvõime
(kg/m²) 300

Lõppkoormus
(t/m²) 27

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +90 °C



HEA NÕU! Montaažiliime ESSTACK PRO 1 ja XTRM on kõige parem pinnale kanda püstoliga Tack Gun.

Montaažiliim ESSTACK XTRM

ÄÄRMISELT TUGEV

- Suudab asendada naelu ja kruvisid
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Täiesti ilmastikukindel
- Neutraalse toimega teiste materjalidega kokkupuutel
- Peaaegu lõhnatu

Kohene kinnitusvõime
(kg/m²) 500

Lõppkoormus
(t/m²) 20

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +90 °C



Kõiki sarja ESSTACK liime tuleb pinnale kanda punktide või joontena; mitte katta liimiga kogu pinda ega kanda liimi pinnale ringjalt.



Montagem Bygg & Industri

Montaaziliim ehitustöödeks ja tööstusele

HÜBRIIDLIIIM RASKETELE PAIGALDUSTELE

- Tugev, täitev liimivuuk
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Vee-, ilmastiku- ja külmakindel
- Kõveneb vee all
- Heaks kiidetud kasutamiseks toidutööstusega seotud hoonetes
- Suur lõppkoormus
- Tihendavad omadused
- Paindlik ja kiiresti kõvenev

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +100 °C



Montagem Bygg & Industri Eko

Montaaziliim ehitustöödeks ja tööstusele, ökoloogiline

VEEPÕHINE AKRÜÜLLIIIM

- Keskkonnasõbralik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Enne fikseerimist kohandatav
- Kannatab lööke ja vibratsiooni
- Paindlik, täitev ja tihendav
- Kohene kandevõime

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-25 °C kuni +80 °C



HEA NÕU! Toimib efektiivsemalt, kui vähemalt üks pind on imav.
Saab kasutada väljas, kui on kuivamise ajal ilmastiku eest kaitstud.

Montagelim Inne

Montaažiliim sisetöödeks

PAINDLIK JA KERGESTI TÖÖDELDAV HÜBRIIDLIIIM

- Lihtsamad paigaldustööd
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Vee- ja ilmastikukindel
- Tekitab paindliku, täitva ja tihendava vuugi
- Külmakindel

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

–40 °C kuni +90 °C



Värvus



Montagelim Inne Eko

Montaažiliim sisetöödeks, ökoloogiline

KESKKONNASÕBRALIK VEEPÕHINE AKRÜÜLLIIM

- Keskkonnasõbralik valik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Lihtsamateks paigaldustöödeks
- Nakkub enamiku materjalidega
- Kasutamiseks ainult kuivades keskkondades
- Vuuk jääb kuivamise järel peaaegu nähtamatuks

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

–25 °C kuni +80 °C



Värvus



Ei sobi kasutamiseks niisketes keskkondades. Üks pind peab olema imav.



Montagem Ute

Montaaziliim välistöödeks

LAHUSTIPÕHINE, KASUTAMISEKS IGA ILMAGA

- Liimib otse niiskuses ja külmas
- Kasutamiseks välistingimustes
- Nakkub enamiku materjalidega
- Külma- ja veekindel
- Saab pinnale kanda temperatuuril kuni $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Kinnitub otse ka niisketele ja õlistele pindadele
- Toimib ka nõudlikes tingimustes

Kasutustemperatuur
 $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatuurikindlus
 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$

 Värvus



Võib kahjustada peegleid ja tundlikke materjale, näiteks plastid, lakid ja spoonid.

KIIR- JA KONTAKTLIIMID

ESSVE kontaktliimid on saadaval traditsioonilises vedelas versioonis, aga ka praktilise spreina, mida on lihtne pinnale kanda.

TOODE	PÕHITEAVE				NAKKUMINE						
	Sisetingimused	Välistingimused	Ilmastikukindel	Nõuab ühte imavat külge	Alumiinium	Kipsplaat	Klaas	Klaaskiud	Kummi	Keraamika	Laminaat
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	•	•			•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	•				•	•	•	•	•	•	•



NAKKUMINE							
Kergkruus	Nahk	Metall	Plastid (mitte PP, PE, PTFE)	Puitlaestplaadid	Puit	Ülevärvitav	
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

Kontaktlim Flytande

Vedel kontaktliim



TRADITSIOONILINE KONTAKTLIIM

- Traditsiooniline ja järeleproovitud
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Kummi- ja lahustipõhine
- Kerge pinnale laiali kanda
- Jääb pärast kõvenemist paindlikuks
- Palju kasutusvaldkondi
- Kinnitub koheselt

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +25 °C

Temperatuurikindlus

-30 °C kuni +90 °C



Värvus



Enne kasutamist veendu toote sobivuses liimitava materjaliga.

Kontaktlim Spray Snabb

Kiire pihustatav kontaktliim

ÕHUKE KILE TAGAB KIIRE FIKSEERIMISE

- Kiire ja lihtne paigaldamine
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Mõeldud väiksematele pindadele
- Lihtne pinnale kanda
- Reguleeritav pihustusotsak
- Õhuke, kiiresti kõvenev vuuk
- Kohene fikseerimine

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus
-30 °C kuni +85 °C



Värvus



Kontaktlim Spray

Pihustatav kontaktliim

PIHUSTA, PAIGALDA, VALMIS!

- Lihtne paigaldamine suurematel pindadel
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Lihtne pinnale kanda
- Pihusta, oota 30 sekundit ja paigalda
- Enne fikseerimist kohandatav
- Õhuke, teatud määral täitev vuuk
- Püsib nagu naeltga kinnitamise korral

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +25 °C

Temperatuurikindlus
-30 °C kuni +80 °C



Värvus



Attacklim

Kontaktliim

IDEAALNE TULEMUS ÜLIKIIRESTI

- Äärmiselt kiire, fikseerib 3–5 sekundiga
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Osaliselt vuuke täitev
- Koormatav peaaegu koheselt
- Liimipõhi + spreiaktivaator
- Nähtamatu liimivuuk
- Nurgaliidestega detailide, näiteks piirde- ja servaliistude, raamide ja sisustusdetailide paigaldamine

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +25 °C

Temperatuurikindlus
-60 °C kuni +80 °C



Värvus





NAKKUMINE								TEHNILINE INFO			
OSB-plaat	Parkett	Vineer	Poorsed materjalid	Puitlaastplaadid	Kivi	Surveimmutatud puit	Puit				
•	•	•		•			•			•	•
•	•	•		•			•			•	•
•	•	•	•	•	•		•			•	•
•	•	•		•			•			•	•
•		•		•	•	•	•			•	

Trälim Inne

Puiduliim sisetöödeks

KLASSIKALINE PUIDULIIM

- Traditsiooniline valge liim (PVA-liim)
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Veepõhine
- Kasutamiseks niiskuse eest kaitstud keskkonnas – niiskusklass D2
- Lihtne pinnale kanda
- Toimib enamikul puitmaterjalidel
- Panna vähemalt 30 minutiks surve alla



HEA NÕU! Kinnitab kõige paremini äsja töödeldud, hea sobivusega pindadel.

Trälim Vinter

Talvine puiduliim

VEEPÕHINE, KUID KÜLMAKINDEL

- Traditsiooniline valge liim (PVA-liim)
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Veepõhine
- Kasutamiseks niiskuse eest kaitstud keskkonnas – niiskusklass D2
- Toimib enamikul puitmaterjalidel
- Töötemperatuur kuni -10 °C
- Panna vähemalt 30 minutiks surve alla



HEA NÕU! Kinnitab kõige paremini äsja töödeldud, hea sobivusega pindadel.

Trälim Snabb

Kiire puiduliim

POLE VAJA SURVE ALLA PANNA

- Tugev ja kiire
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Veepõhine
- Pole vaja surve alla panna
- Täidab vahesid
- Hea ebatasastel pindadel
- Ei hakka jooksuma
- Paindlik



Värvus



Nõuab vähemalt ühte imavat külge.

Mitte kasutada püsivalt niisketes keskkondades.



Trälim Ute

Puiduliim välistöödeks

VEEPÕHINE JA NIISKUSKINDEL

- Traditsiooniline valge liim (PVA-liim)
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Veepõhine
- Kasutamiseks niiskuse eest kaitstud keskkonnas – niiskusklass D3
- Lihtne pinnale kanda
- Toimib enamikul puitmaterjalidel
- Panna vähemalt 30 minutiks surve alla



Värvus



HEA NÕU! Kinnitab kõige paremini äsja töödeldud, hea sobivusega pindadel.

Trälim PU

Puiduliim PU

VEEKINDEL, NIISKETELE KESKKONDADELE

- Täiesti veekindel
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Polüüretaanipõhine
- Niiskusklass D4
- Täitev
- Doseerida mõõdukalt
- Panna vähemalt 30 minutiks surve alla



Värvus



HEA NÕU! Kõveneb kiiremini aktivaatori ESSVE Aktivator PU-lim & Skum kasutamise korral.



KIVILIIMID

ESSVE tootevalikusse kuuluvad kaks erinevat kiviliimi. Geelliim Stenlim Gel on vuuke täitva omadusega, vahtliim Stenlim Skum võimaldab vuugivaba fikseerimist. Kiviliime võib kasutada ka puidu liimimiseks.



TOODE	PÕHITEAVE				NAKKUMINE						
	Sisetingimused	Välistingimused	Ilmastiku kindel	Nõuab ühte imavat külge	Betoon	Vahtplast	Kipsplaat	Isolatsioonimaterjal	Laminaat	Kergkruus	Metall
Stenlim Skum	•	•	•		•	•		•		•	•
Stenlim Gel	•	•	•		•	•		•		•	•



NAKKUMINE

•	Poorsed materjalid
•	Puitlaastplaadid
•	Kivi
•	Surveimmutatud puit
•	Puit



Stenlim Skum

Kiviliim, vaht

TÕHUS JA AEGA SÄÄSTEV

- Väga tugev kinnitamine
- Kasutamiseks välistingimustes
- Täitev
- Asendab mittekandvates konstruktsioonides mörti ja montaažiiliimi
- Kiiresti kõvenev
- Veekindel
- Aktivaator tagab tõhusa kõvenemise temperatuuril kuni $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja piiratud õhu juurdepääsu korral
- Pinnale kandmiseks tuleb kasutada kaasasolevat toru või eraldi püstolit
- Y-adapteriga (lisatarvik) saab tõmmata kaks liimijoont
- Hea kasutada ka puidul

Kasutustemperatuur
 $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatuurikindlus
 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$

Värvus



Ei kannata päikesevalgust – tuleb katta või üle värvida.



Stenlim Gel

Kiviliim, geel

ASENDAB MÖRTI JA MONTAAŽILIIMI

- Tõhus ja aega säästev geelliim
- Kasutamiseks välistingimustes
- Asendab mittekandvates konstruktsioonides mörti ja montaažiliimi
- Liide tuleb panna surve alla
- Paisub kõvenemise ajal
- Kiiresti kõvenev
- Veekindel
- Tugev ja täitev
- Koos aktivaatoriga eriti kiire
- Ei hakka tilkuma ega jooksmas
- Hea kasutada ka puidul ja immutatud puidul

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus
-30 °C kuni +120 °C



Värvus



Kõige parem pinnale kanda püstoliga Tack Gun.
Ei kannata päikesevalgust – tuleb katta või üle värvida.



NAKKUMINE				TEHNILINE INFO			
• • •	Puitlaastplaadid taladel	Teraskarkass	Puit	Märgade ruumide plaadid			
						Ülevärvitav	
						BASTA	
		•	•			•	•
		•	•			•	•
		•				•	•

Sponplatelim Ute

Puitlaastplaadiliim välistöödeks

PLAADILIIM, MIS TALUB TALVISEID ILMASTIKUTINGIMUSI

- Puitlaastplaadist aluspõrandate, soonte/sulundite ning talade liimimiseks
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Niiskuskindel
- Takistab põranda kriuksumist
- Membraani moodustav
- Kasutamiseks koos kruvidega
- Loe plaatide tootja juhendit
- Liimib niiskuses ja külmas temperatuuril kuni $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Hoiusta toodet toatemperatuuril
- Külmakindel

Kasutustemperatuur
Kuni $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatuurikindlus
 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$



Värvus



Sponplatelim Eco

Puitlaastplaadiliim, ökoloogiline

VEEPÕHINE JA KESKKONNASÕBRALIK

- Puitlaastplaadist aluspõrandate liimimiseks
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Niiskuskindel ja membraani moodustav
- Takistab põranda kriuksumist
- Kasutamiseks koos kruvidega
- Loe plaatide tootja juhendit
- Sobib ka soontele/sulunditele ning taladele
- Talub teatud määral niiskust
- Ei sisalda lahusteid
- Lihtne pinnale kanda

Kasutustemperatuur
 $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatuurikindlus
 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$



Värvus



Väga sooja ilmaga saab asendusena kasutada montaažiliimi Montagelim Ute.

Skivlim Gips

Plaadiliim kipsplaadile

VÄHEM KRUVISID, EFEKTIIVSEM PAIGALDUS

- Kiiresti kuivav, veepõhine plaadiliim
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Kipsplaatide liimimiseks plekk- ja puitkarkassile ning kergkruusale
- Parima tulemuse saavutamiseks tuleb kasutada koos kruvidega.
- Ei sisalda lahusteid
- Mitte kasutada pidevalt niisketes keskkondades
- Lihtne pinnale kanda
- Lõhnatu
- Membraani moodustav

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-25 °C kuni +80 °C



Spetsiaalselt välja töötatud kipsplaatide jaoks.
Otsekinnitus kipsmaterjalile.

Skivlim Bygg

Plaadiliim ehitustöödeks

VÄHEM KRUVISID, EFEKTIIVSEM PAIGALDUS

- Kiiresti kõvenev, veepõhine plaadiliim
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Sobib enamikele plaatmaterjalidele
- Tuleb kasutada koos kruvidega
- Ei sisalda lahusteid
- Mitte kasutada pidevalt niiskusega kokkupuutuvates keskkondades
- Järgi plaadi tootja juhiseid
- Vähem kruvisid
- Väga efektiivne

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus
-25 °C kuni +80 °C



Kõigest kuus kruvi 120 cm plaadi kohta.

OSTUJUHEND

LIIMIMINE SISETINGIMUSTES

KASUTUSVIIS	PARIM VALIK	HEA VALIK
VAHTPLAST VAHTPLASTILE	■ Stenlim Gel ■ Stenlim Skum ■ Fogskum Året Runt – püstolivaht	■ ESSTACK Easy ■ Montagelim Bygg & Industri Eko
VAHTPLAST KERGKRUUSALE JA BETOONILE	■ Stenlim Gel ■ Stenlim Skum	■ Montagelim Bygg & Industri Eko ■ Montagelim Inne
TISLERITOOTED SERVALIISTUD, MÖÖBEL, KÖÖGISISUSTUS, RAAMID JA PIIRDELIISTUD	■ Trälim Snabb ■ Attacklim	■ Montagelim Bygg & Industri Eko ■ Kontaktlim Spray Snabb
AKNALAUD KIVI JA PUIT	■ ESSTACK Pro1	■ ESSTACK Easy ■ Montagelim Bygg & Industri
KIPSPLAADID PUIDULE JA PLEKILE	■ Skivlim Gips	■ Skivlim Bygg
KLAASPLOKID	■ ESSTACK Easy	■ Montagelim Bygg & Industri ■ ESSTACK Clear
PÕRANDAD PARKETT JA LAMINAAT	■ Trälim Ute	■ Trälim Inne
PÕRANDAKIPSPLAAT PUITLAASTPLAADILE	■ Skivlim Gips	■ Montagelim Inne Eko ■ Stenlim Skum
PÕRANDA PUITLAASTPLAAT PUIDULE	■ Sponplatelim Eco (soojad, kuivad olud) ■ Sponplatelim Ute (külmema ilma korral) ■ Trälim Ute	■ Montagelim Ute (soojema ilma korral)
KUMMILIISTUD JA KUMMIMATID	■ Kontaktlim Spray ■ Byggfog Golv	■ Kontaktlim Spray Snabb ■ ESSTACK Easy
ISOLATSIOONIMATERJAL TÖÖSTUS, MERENDUSVALDKOND JA SÕIDUKITE KERETÖÖD		
KORK, KUMMI JA LINOLEUM	■ Kontaktlim Flytande	■ Kontaktlim Spray Snabb ■ Kontaktlim Spray
KERGKRUUS- JA KERGBETOONPLOKID SEES JA VÄLJAS	■ Stenlim Skum	■ Stenlim Gel
LIIMPUITLALAD KLASSIFITSEERIMATA	■ Stenlim Gel	■ Trälim PU
KERGEMAD LIISTUD JA VOODRILAUD	■ ESSTACK Easy	■ Trälim Snabb ■ Montagelim Bygg & Industri Eko
METALLIST ABIDETAILID SEES JA VÄLJAS	■ ESSTACK Pro1	■ Montagelim Ute ■ Stenlim Gel
PABER JA KARTONG	■ Trälim Snabb	■ Kontaktlim Spray Snabb
VAHTKUMMI	■ Trälim PU	■ Stenlim Gel
PEEGLITE LIIMIMINE	■ ESSTACK Pro1	■ ESSTACK Easy / ESSTACK Xtrm
PUITLAASTPLAATPÕRANDAD / PLATVORMPÕRANDAD	■ Sponplatelim Eco (soojad, kuivad olud) ■ Sponplatelim Ute (külmema ilma korral) ■ Trälim Ute	■ Montagelim Ute (soojema ilma korral)
PUIT	■ Trälim Ute	■ Trälim Inne / Trälim PU / Trälim Vinter
PUIT VEEKINDEL, MÄRG, NISKE KESKKOND	■ Stenlim Gel ■ Trälim PU	■ Sponplatelim Ute (külmema ilma korral) ■ Montagelim Ute (soojema ilma korral)
SURVEIMMUTATUD PUIT	■ Stenlim Gel	■ Stenlim Skum
RASKEMAD LIISTUD JA VOODRILAUD	■ ESSTACK Easy	■ ESSTACK Pro1 ■ Montagelim Ute
RASKEMAD LIISTUD, PLAADID JA PAIGALDUSTÖÖD	■ ESSTACK Pro1	■ ESSTACK Easy
RASKEMAD PAIGALDUSTÖÖD OTSE KANDEV OMAKAAL	■ ESSTACK Xtrm	■ ESSTACK Pro1
PAIGALDUSTÖÖD MÄRGADES RUUMIDES	■ ESSTACK Pro1	■ ESSTACK Easy
SEINAPLAADID PUIDULE JA TERASELE	■ Skivlim Bygg	■ Stenlim Gel

OSTUJUHEND

LIIMIMINE VÄLISTINGIMUSTES

PUIT JA PLAADID	PARIM VALIK	HEA VALIK
PUIT KUIV KESKKOND	■ Trälim Ute	■ Trälim PU
PUIT VEEKINDEL, MÄRG, NISKE KESKKOND	■ Trälim PU	■ Stenlim Gel
PUIT MERELINE KESKKOND	■ Trälim PU	■ Stenlim Gel
LIIMPUITTALAD (KLASSIFITSEERIMATA)	■ Trälim PU	■ Stenlim Gel
PUITLAASTPLAATPÕRANDAD / PLATVORMPÕRANDAD	■ Sponplatelim Eco (soojad, kuivad olud) ■ Sponplatelim Ute	■ Montagelim Ute
RASKEMATE LIISTUDE JA PLAATIDE PAIGALDAMINE	■ ESSTACK Xtrm	■ ESSTACK Pro1 ■ ESSTACK Easy
KOHESE KANDEVÕIMEGA PAIGALDUSED	■ ESSTACK Xtrm	■ ESSTACK Easy ■ ESSTACK Pro1
KIVI JA TELLIS	PARIM VALIK	HEA VALIK
LOODUSKIVI	■ Stenlim Gel ■ Stenlim Skum	■ ESSTACK Easy ■ ESSTACK Pro1
KERGKRUUS JA KERGED MÜÜRIPLOKID	■ Stenlim Skum	■ ESSTACK Pro1 ■ Montagelim Ute ■ Stenlim Gel
AIAMÜÜRID	■ Stenlim Gel ■ Stenlim Skum	■ ESSTACK Easy / ESSTACK Pro1 ■ Montagelim Ute
TELLIS	■ ESSTACK Easy	■ ESSTACK Pro1 ■ Montagelim Ute ■ Montagelim Bygg & Industri
PLEKK JA METALL	PARIM VALIK	HEA VALIK
PLEKK	■ ESSTACK Easy	■ Montagelim Bygg & Industri ■ Montagelim Ute ■ ESSTACK Pro1
METALL JA ABIDETAILID	■ ESSTACK Pro1	■ Montagelim Ute ■ Montagelim Bygg & Industri
PLEKK KATUSED JA FASSAADID	■ Montagelim Bygg & Industri	■ ESSTACK Easy / ESSTACK Pro1 ■ Montagelim Ute
VEE ÄRAJUHTIMINE RENNID, MUHVID, PLEKID	■ Byggfog Allväder	■ Montagelim Ute
POORSED MATERJALID	PARIM VALIK	HEA VALIK
TSEMENDI- JA MINERAALIPÕHISED PLAADID	■ Stenlim Gel	■ Skivilim Bygg
VAHTPLAST	■ Stenlim Skum ■ Fogskum Året Runt – püstolivaht	■ ESSTACK Easy ■ Montagelim Bygg & Industri ■ Stenlim Gel
VAHTPLAST KERGKRUUSALE JA BETOONILE	■ Stenlim Skum ■ Fogskum Året Runt – püstolivaht	■ ESSTACK Easy ■ Montagelim Bygg & Industri ■ Stenlim Gel

Riulilt õige toote leidmiseks kasuta värvikoode.

VAHUD

Kõik ESSVE vahud on soojust isoleerivad, heli summutavad ja kiiresti kõvenevad. Lisaks ei sisalda tooted lahusteid ning neid saab tänu sellele kasutada vahtplastil. Vahu pealekandmine püstoli abil tagab õigema doseerimise ning parema täpsuse ja isolatsiooniväärtused.

TOODE	PÕHITEAVE						NAKKUMINE				
	Sisetingimused	Välistingimused	Vajab kaitset UV-valguse eest	Paindlik	Kõveneb tihedates liides	Toimib külma ilmaga	Klaas	Metall	Plastid (mitte PP, PE, PTFE)	Kivi	Tellis
Fogskum Året Runt – püstolivaht	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Fogskum Året Runt	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Fogskum Bygg	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Fogskum 90 Brand	•	•	•		•		•	•	•	•	•
Fogskum Drevning Eko	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Fogskum Drevning	•	•	•	•			•	•	•	•	•

Soovitusi ja nõuandeid vuugivahu kasutamiseks

- Toimimine sõltub niiskusest, eeskätt õhuniiskusest.
- Mõju avaldavad ka ilm, temperatuur ja kasutuskoht.
- Reageerib niiskusega.
- Niisuta või kasuta aktivaatorit ESSVE Aktivator PU-lim & Skum.
- Vähenda järelpaisumist aktivaatori ja püstoli kasutamise teel.
- Parimaks paigaldustulemuseks hoiusta ballooni toatemperatuuril.
- Enne vahu pinnale kandmist loksuta ballooni.
- Vaht ei kannata UV-valgust ning tuleb seetõttu katta või üle värvida.

	TEHNILINE INFO			
Puitt	Liikuvus	Ülevärvitav	BASTA	BREEAM NOR
•		•		
•		•		
•		•		
•		•		•
•		•	•	•
•	20%	•		•



Fogskum Året Runt

Vuugivaht aastaringseks kasutamiseks

KÜLMAKINDEL UNIVERSAALNE VAHT

- Fikseeriv, mitteelastne käsi- või püstolivaht
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Võimalik pärast kõvenemist lõigata ja värvida
- Nakkub enamiku materjalidega, välja arvatud teatud plastid
- Püstolivahtu on lihtsam doseerida ja lisaks annab see rohkem vahtu
- Kõveneb kiiresti
- Täitev ja isoleeriv



Värvus

Kasutustemperatuur

-10 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus

-50 °C kuni +90 °C



Madalamate temperatuuride juures kasuta aktivaatorit Aktivator PU-lim & Skum.



Fogskum Bygg

Vuugivaht ehitustöödeks

MAKSIMAALSE MAHUGA PÜSTOLIVAHT

- Äärmiselt tõhus
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Kiiresti kõvenev
- Maksimalne maht
- Suurepäraseid nakkumisomadused
- Paindlik, täitev ja heli summutav
- Lihtne pärast kõvenemist lõigata
- Proffide valik
- Kasutatav aastaringsest, sees ja väljas
- Universaalne
- Väike järelpaisumine

Kasutustemperatuur

-10 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

-50 °C kuni +90 °C



Värvus



Madalamate temperatuuride juures kasuta aktivaatorit
Aktivator PU-lim & Skum.

Fogskum 90 Brand

Vuugivaht 90 tuletõkketöödeks

TULETÕKKEKLASSIGA TIHENDUSTE TEGEMISEKS

- Mitteelastne, suure survetugevusega vaht
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Tuletõkkeklassiga tihenduste tegemiseks vastavalt tüübikinnitusele
- Nakkub enamiku ehitusmaterjalidega
- Kõveneb sõltumata keskkonnast, ka õhuniiskuse puudumise korral
- Võimalik lõigata ja värvida
- Kiiresti kõvenev
- Fikseeriv



Värvus



Tegemist on kahekomponentse vahuga ning seda tuleb kohe kasutada, muidu kõveneb vaht aplikaatoris.



Fogskum Drevning Eko

Isotsüanaadivaba elastne vuugivaht,
ökoloogiline

ISOTSÜANAADIVABA VAHT

- Isoleeriv
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Paindlik
- Minimaalne kokkutõmbumine
- Nakkub hästi enamiku ehitusmaterjalidega, välja arvatud madala pindpinevusega plastid
- Kasuta püstolit või kaasasolevat otsakut
- Soovitav kasutada aktivaatorit Aktivator PU-lim & Skum või niisutada

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-50 °C kuni +90 °C



Värvus

HEA NÕU! Kasuta püstolit, et tagada parem kontroll ja väiksem järelpaisumine.

Fogskum Drevning

Elastne vuugivaht

PAINDLIK JA ELASTNE

- Väga hästi isoleeriv vuugivaht
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Uste ja akende ümbert tihendamiseks
- Liikumise taluvus 20%
- Võimalik lõigata 4–6 tunni järel
- Väike järelpaisumine
- Isoleeriv ja helisummutav
- Kaks ühes ventiil püstolile või otsakule
- Paindlikkus võimaldab lengide järelreguleerimist

Kasutustemperatuur
+0 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus
-50 °C kuni +90 °C



Värvus



Madalamate temperatuuride juures kasuta aktivaatorit Aktivator PU-lim & Skum. Järelpaisumise tõttu ära täida rohkem kui 75% ulatuses.

AKRÜÜLHERMEETIKUD

ESSVE akrüülhermeetikud ei sisalda lenduvat plastifikaatorit, seetõttu ei muutu need kollakaks, vaid jäävad aja möödudes valgeks ja elastseks. Kõik meie akrüülhermeetikud on ülevärvitavad. Lisaks on tooted keskkonnasõbralikud ja veepõhised.

TOODE	PÕHITEAVE		NAKKUMINE						
	Sisetingimused	Väistingimused	Alumiinium	Kipsplaat	Laminaat	Metall	Plastid (mitte PP, PE, PTFE)	Puitlaastplaadid	Puit
Akrylfog Flex 5%	•		•	•	•	•	•	•	•
Akrylfog Flex 10%	•		•	•	•	•	•	•	•
Akrylfog Flex 15%	•		•	•	•	•	•	•	•
Akrylfog Flex 25%	•		•	•	•	•	•	•	•
Akrylfog Flex 25%, läbipaistev	•		•	•	•	•	•	•	•



TEHNILINE INFO				
Kõvadus (Shore A)	Ülevärvitav	BASTA	CE	BREEAM NOR
55	•	•	•	
25	•	•	•	
35	•	•	•	
25	•	•	•	•
35	•	•	•	



Akrylfog Flex 5%

Akrüülhermeetik Flex 5%

TISLERITE VALIK

- Akrüülipõhine tiserihermeetik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Kitsastele vuukidele, max 5 mm
- Erinevate materjalide vahelistele üleminekutele
- Nurkade tasandamiseks
- Kergesti töödeldav
- Lihvitav
- Ülevärvitav
- Ei muutu kollakaks

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

–50 °C kuni +90 °C



Värvus



Akrylfog Flex 10%

Akrüülhermeetik Flex 10%

TISLERITELE JA MAALRITELE

- Akrüülipõhine tiserihermeetik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Kuni 8 mm laiustele vuukidele
- Erinevate materjalide vahelistele üleminekutele
- Nurkade tasandamiseks
- Kergesti töödeldav
- Kasutamiseks pragudes ja lõhedes
- Lihvitav
- Ülevärvitav
- Ei muutu kollakaks

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

–50 °C kuni +90 °C



Värvus





Akrylfog Flex 15%

Akrüülhermeetik Flex 15%

KVALITEETNE MAALRIHERMEETIK

- Akrüülipõhine maalrihermeetik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Kuni 15 mm laiustele vuukidele
- Katteliistude, põrandaliistude, voodrilaudade ja akende vuukimiseks
- Kergesti töödeldav
- Elastne
- Kohandatud värvisüsteemiga NCS
- Ülevärvitav
- Ei muutu kollakaks

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

–50 °C kuni +90 °C



Värvus



Akrylfog Flex 25%

Akrüülhermeetik Flex 25%

ÜLIELASTNE MAALRIHERMEETIK

- Akrüülipõhine maalrihermeetik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Kuni 25 mm laiustele vuukidele
- Katteliistude, põrandaliistude, voodrilaudade ja akende vuukimiseks
- Pragudeta vuugid värvimistöödel
- Kvaliteethermeetik
- Kohandatud värvisüsteemiga NCS
- Saadaval ka läbipaistev versioon
- Ülevärvitav
- Ei muutu kollakaks

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

–50 °C kuni +90 °C



Värvus



SILIKOONID

ESSVE silikoonitooted on spetsiaalselt kohandatud proffide nõuetele ja nende keerukatele tööülesannetele. Meie valikus on silikoonid klaasile, märgadele ruumidele, fassaadidele ja akende pindmiseks tihendamiseks. Samuti pakume tooteid vuukimistööde tegemiseks basseinikeskkondades ja akvaariumide puhul.

TOODE	PÕHITEAVE				NAKKUMINE						
	Sisetingimused	Välitingimused	Ilmastikukindlus	Korrosioonitundlik materjal	Alumiinium	Betoon	Vahtplast	Kipsplaat	Klaas	Keraamika	Metall
Silikon Fasad & Glas	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Silikon Pool & Glas	•	•	•						•	•	•
Silikon Vättrum	•			•	•	•			•	•	•



NAKKUMINE				TEHNILINE INFO		
Plastid (mitte PP, PE, PTFE)	Peegliklaas	Kivi	Puit	Kõvadus (Shore A)	BASTA	CE
•		•	•	20	•	•
	•	•	•	30	•	•
				25	•	•

Silikon Fasad & Glas

Silikoon fassaadidele ja klaasile

IDEAALNE KLAASI PINDMISEKS TIHENDAMISEKS JA ILMASTIKUMÕJUDE EEST KAITSVAKS TIHENDAMISEKS

- Äärmiselt elastne liikumisvuuk
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- 100% silikoon
- Külma-, vee- ja ilmastikukindel
- Ilmastikumõjude eest kaitsvaks tihendamiseks
- UV-kindel

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

-50 °C kuni +150 °C



Värvus



Ei ole ülevärvitav. Kui soovid üle värvida, vali asendajaks ehitushermeetik Byggfog ESS 1.

Silikon Pool & Glas

Silikoon basseinidele ja klaasile

KATSETATUD KESKKONNAS, KUS ESINEB KLOORI

- Kiiresti kõvenev silikoon
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Basseinide ja akvaariumide vuukidele
- Klaasi kiirkorras parandamiseks
- Katsetatud keskkonnas, kus esineb kloori
- Katsetatud DIN 32622 kohaselt
(akvaariumid mõõtmetega 200 x 60 x 60)
- UV-kindel

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus

-40 °C kuni +80 °C

EI SOBI
PEEGLITELE EGA
KORROSIOONITUNDLIKELE
MATERJALIDELE.



Värvus



HEA NÕU! Basseinikeskkondades võib kasutada ka liimi ESSTACK.
Vaata lisainfot lehelt www.essve.ee



Silikon Våtrum

Silikoon märgadele ruumidele

MÄRGADE RUUMIDE SANITAARTEHNILISTEKS TÖÖDEKS

- Silikoonhermeetik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Hallitusevastase töötusega
- Elastne
- Sobib enamikule materjalidele
- UV-kindel

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +100 °C



Värvus



Ei ole ülevärvitav. Kui soovid üle värvida, vali asendajaks ehitushermeetik Byggfog Våtrum.

EHITUSERMEETIKUD

ESSVE pakub laia valikut ehitusermeetikuid. Tooted ja kasutusalaad hõlmavad fassaade, niiskeid ruume, põrandaid, akustikat, butüüli, katuseid ja ehituskilet. Pakume ka erakordselt head universaalhermeetikut Byggfog ESS 1, vt lk 50.

TOODE	PÕHITEAVE			NAKKUMINE							
	Sisetingimused	Välitingimused	Ilmastikukindlus	Alumiinium	Betoon	Bituumen	Plii	Vahtplast	Kipsplaat	Keraamika	Vask
Byggfog Fasad	•	•	•	•	•			•	•		
Byggfog Allväder		•	•	•	•					•	
Byggfog Våtrum	•			•	•					•	
Byggfog Golv	•	•	•		•				•		
Byggfog ESS 1	•	•	•	•	•			•	•	•	
Byggfog Akustik	•			•	•				•		
Byggfog Tak		•	•	•	•		•				•
Byggfog Butyl		•	•	•	•	•		•	•	•	
Byggfog Byggplast	•			•	•			•	•	•	



NAKKUMINE											TEHNILINE INFO						
Laminaat	Kergkruus	Plastid (mitte PP, PE, PTFE)	Plekk	Poorsed materjalid	Nakkub PP- /PE-ga	Peegliklaas	Kivi	Katusepapp	Tellis	Tina	Puit	Kõvadus (Shore A)	Elastsus	Ülevärvitav	BASTA	CE	BREEM NOR
	•	•	•	•			•		•		•	20	25%	•	•	•	•
	•	•	•	•			•		•		•	25	25%	•			
		•	•			•	•				•	32	20%	•	•	•	•
		•	•			•	•		•		•	43	20%	•	•	•	
•	•	•	•	•		•	•		•		•	32	20%	•	•	•	•
•		•	•								•			•	•	•	•
			•				•	•		•		22					
•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	Plastiline		•			
•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	Plastiline			•		

Byggfog Fasad

Ehitushermeetik fassaadidele

VÄGA ELASTSED LIKUMISVUUGID

- Hübriidhermeetik
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Väga elastne
- Külma- ja ilmastikukindel
- Nakkub enamiku materjalidega
- Fassaadi- ja ehituselementidele, ustele ja akendele

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +80 °C



Värvus



Byggfog Allväder

Iga ilmaga kasutatav ehitushermeetik

NAKKUB JA TIHENDAB KÜLMAS JA MÄRJAS

- Käepärane vuukimis- ja tihendussegu
- Kasutamiseks välistingimustes
- Väga elastne
- Vee- ja ilmastikukindel
- Nakkub enamiku materjalidega
- Sobib lekkivatele vihmaveerennidele
- Samuti sademeveesüsteemidele ja läbiviikudele vundamendis
- Tihendab iga ilmaga
- Toimib ka miinuskraadide juures (hoiusta toodet toatemperatuuril)

Kasutustemperatuur
-20 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-25 °C kuni +80 °C



Värvus



Byggfog Våtrum

Ehitushermeetik märgadele ruumidele

ELASTNE HERMEETIK SANITAARTEHNILISTEKS

RAKENDUSTEKS

- Hübriidhermeetik märgadele ruumidele
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Elastne ja vibratsioonikindel
- Ilmastikukindel
- Nakkub enamiku materjalidega
- Hallitusevastase töötlusega

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

-40 °C kuni +90 °C



Värvus



Byggfog Golv

Ehitushermeetik põrandatele

KAKS ÜHES LIIM JA HERMEETIK

- Mitmeotstarbeline toode
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Keskmise kõvadusega
- Kannatab lööke ja vibratsiooni
- Kinnitab, fikseerib ja tihendab enamikku materjale
- Sobib hästi ka betoonpõrandatele ja põrandavuukide täitmiseks
- Vastupidav
- Lihvitav
- Heaks kiidetud kasutamiseks toidutööstusega seotud hoonetes

Kasutustemperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus

-40 °C kuni +90 °C



Värvus



Byggfog ESS 1

Ehitushermeetik ESS 1

LIIMIVATE OMADUSTEGA UNIVERSAALHERMEETIK

- CE-märgis fassaadidele, klaasile, märgadele ruumidele ja põrandatele
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Paindlik ja ilmastikukindel
- Toimib enamiku tööde puhul
- Kiiresti kõvenev
- Akende pindmiseks tihendamiseks
- Heaks kiidetud kasutamiseks toidutööstusega seotud hoonetes

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +90 °C



Värvus



HEA NÕU! Kui tahad osta ainult ühe hermeetiku, vali ESS 1!





Byggfog Akustik

Ehitushermeetik akustiliseks tihendamiseks

AKUSTILINE TIHENDAMINE 65 DB*

- Akrüülipõhine akustiline hermeetik
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Vastab standardile ISO 10140, osa 3
- Heaks kiidetud akustiliseks tihendamiseks
- Ei muutu kollakaks



Värvus

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-50 °C kuni +90 °C

*Sõltuvalt muust konstruktsioonist.



Lisainfot akustikakatse kohta leiad kodulehelt www.essve.ee



Byggfog Tak

Ehitushermeetik katusetöödeks

PARANDAB KATUSEPAPPI

- Asfaldipõhine katusemass
- Kasutamiseks välistingimustes
- Katusepapi ja plekk-katuste parandamine
- Tihendamine torude ümber
- Toimib ka kinnitusmassina
- Täiesti veekindel

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus
-35 °C kuni +110 °C



Värvus



Byggfog Butyl

Ehitushermeetik, butüül

GAASITIH E VUUKIMINE

- Kilet moodustav hermeetik
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Gaasitihe
- Ei kõvene
- Tihendamine radoonitõkkeks ja ehituskile tihendamine
- Plastiline
- Külma- ja ilmastikukindel

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-20 °C kuni +75 °C



Värvus



Plastiline, gaasikindlat kilet moodustav hermeetik.

Byggfog Byggplast

Ehitushermeetik ehitusplastile/ehituskilele

TIHENDAB JA VUUGIB

- Asendab teipi
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Rõhku taluv vuugitihend
- Katab praod ja tasandab
- Tänu rohelisele värvusele on võimalik näha, kuhu toodet on kantud
- Tihendab kohe ja jääb kleepuvaks
- Plastiline
- Paindlik ja õhukindel
- Lõhnatu

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +30 °C

Temperatuurikindlus
-25 °C kuni +80 °C



Värvus



HEA NÕU! Hea kohtades, kuhu teipi kinnitama ei pääse; sobib samuti kahjustatud ehituskile või aurutõkke parandamiseks.



PAHTLID JA KITID

ESSVE pakub kõrgeima kvaliteediga kitte ja pahtleid, mis ei tõmbu kokku, suurendades seega paigaldustööde efektiivsust.

TOODE	PÕHITEAVE			NAKKUMINE							
	Sisetingimused	Välitingimused	Ilmastikukindlus	Betoon	Kipsplaat	Klaas	Keraamika	Kergkruus	Metall	Plekk	Kivi
Lättviktsspackel	•			•	•		•				•
Pannkitt	•	•	•	•				•			•
Fönsterkitt	•	•	•	•		•			•	•	•



		TEHNILINE INFO		
•	Tellis	60	Kõvadus (Shore A)	CE
	Puit		Ülevärvitav	
	•	•	•	•

Lättviktsspackel

Kergpahtel

TÄIDA, LIHVI, VALMIS!

- Lihtsaks pahteldamiseks, parandamiseks ja täitmiseks
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Valmis pärast esimest pahteldamist
- Ei vaju/kahane kuivamise käigus
- Kiiresti kuivav
- Kergesti lihvitav



Värvus



Pannkitt

Kuumakindel hermeetik

TULEKINDEL TIHENDUSKITT

- Tulekindel spetsiaalhermeetik
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Küttekatelde, korstnate, kaminade ja suitsutorude tihendamine
- Mineraalipõhine
- Saab tugevdada kuumuskindla klaaskiuga
- Asendab mörti
- Ülevärvitav

Värvus

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
Kuni +1200 °C



Fönsterkitt

Aknahermeetik

MITTEPRAGUNEV HÜBRIIDHERMEETIK

- Hübridipõhine aknahermeetik
- Kasutatav välis- ja sisetingimustes
- Klaasimiseks, kittimiseks, pindmiseks
tihendamiseks ja furnituuri tihendamiseks
- Paindlik ja mittepragunev
- Kergesti töödeldav
- Ülevärvitav
- Ilmastikukindel

Kasutustemperatuur
+5 °C kuni +40 °C

Temperatuurikindlus
-40 °C kuni +80 °C



Värvus



Aknakitt, mida linnud ei noki!



OSTUJUHEND

VUUKIMINE SISETINGIMUSTES

KASUTUSVIIS	PARIM VALIK	HEA VALIK
AKUSTILINE TIHENDAMINE AUGUD JA LÄBIVIIGUD	■ Byggfog Akustik	■ Akrylfog Flex 10% ■ Akrylfog Flex 15%
AKUSTILINE TIHENDAMINE PLAATELEMENDID	■ Byggfog Akustik	■ Akrylfog Flex 15% ■ Akrylfog Flex 25%
TIHENDAMINE TULETÕKKEKS	■ FireStop 100	■ FireStop 400 / FireStop 1000
ELASTNE VUUKIMINE	■ Akrylfog Flex 25% ■ Byggfog Fasad	■ Byggfog ESS 1
TULEKINDEL TIHENDAMINE KAMINAD JA KORSTNAD	■ Pannkitt	
VUUKIMINE LIISTUD, VOODRID JA UKSERAAMID	■ Byggfog ESS 1	■ Akrylfog Flex 15% või 25%
VUUGILIIMIMINE SILIKOONIST TIHENDUSLIISTUD	■ Silikon Pool & Glas	■ Silikon Fasad & Glas
PÕRANDAVUUGID BETOON	■ Byggfog Golv	■ Byggfog ESS 1
PÕRANDAVUUGID PUIT (TÄITEVUUGID)	■ Byggfog Golv	■ Byggfog ESS 1
PEHMED VUUGID LENGID, AKNAD JA UKSED	■ Akrylfog Flex 25% ■ Byggfog ESS 1	■ Akrylfog Flex 15% ■ Byggfog Fasad
VÄRVIMISTÕÖDE VUUGID	■ Akrylfog Flex 25%	■ Akrylfog Flex 15%
RADOONITÕKKE JA GAASITIHEDAD VUUGID	■ Byggfog Butyl	
PARANDAMINE JA TÄITMINE PUIT, KIPSPLAAT JA BETOON	■ Lättviktsspackel	■ Akrylfog Flex 5%
LIIKUMISVUUGID ÜLDISELT	■ Byggfog ESS 1	■ Byggfog Fasad ■ Akrylfog Flex 25%
TISLERITÕÖDE VUUGID ÜLDISELT	■ Akrylfog Flex 10%	■ Akrylfog Flex 5% või 15%
TEMPERATUURIKINDLAD VUUGID KUNI +150 °C	■ Silikon Fasad & Glas	■ FireStop 1000
TEMPERATUURIKINDLAD VUUGID KUNI +1200 °C	■ Pannkitt	
TIHENDAMINE LÕHEDE JA PRAGUDE TÄITMINE	■ Akrylfog Flex 5%	■ Akrylfog Flex 10% ■ Lättviktsspackel
TIHENDAMINE KLAASI LIIMIMINE	■ Silikon Pool & Glas	■ Silikon Fasad & Glas
TIHENDAMINE PLASTKILE PLASTTORUDE JA DETAILIDE ÜMBER	■ Byggfog Byggplast	■ Byggfog Butyl
TIHENDAMINE TORUDE JA LÄBIVIIKUDE ÜMBER	■ Byggfog Golv	■ Byggfog Butyl
MÄRJAD RUUMID PEHMED VUUGID (VANNITUBA JA KÖÖK)	■ Silikon Våtrum ■ Byggfog Våtrum	■ Byggfog ESS 1

Riulilt õige toote leidmiseks kasuta värvikoode.

OSTUJUHEND

VUUKIMINE VÄLISTINGIMUSTES

KASUTUSVIIS	PARIM VALIK	HEA VALIK
KIIRKORRAS PARANDAMINE KLAAS	■ Silikon Pool & Glas	
TIHENDAMINE TULETÕKKEKS	■ FireStop 3000	■ FireStop 1000
VUUGILIIMIMINE SILIKOONIST TIHENDUSLIISTUD	■ Silikon Pool & Glas	■ Silikon Fasad & Glas
AKNAVUUGID KITIVALTSIGA	■ Fönsterkitt	
LÄBIVIIGUD MAJA VUNDAMENT (MAA ALL)	■ Byggfog ESS 1	■ Silikon Fasad & Glas ■ Byggfog Golv
PÕRANDAVUUGID BETOON	■ Byggfog Golv	■ Byggfog ESS 1
KERETÖÖD AUTOD, HAAGISSUVILAD, PAADID	■ Byggfog Golv	■ Byggfog ESS 1
PRAGUDE PARANDAMINE PUITFASSAADID/-VOODRID	■ Trälim Snabb	■ Byggfog Golv
FIKSEERIVAD VUUGID MERENDUSVALDKONNAS	■ Byggfog Golv	■ Byggfog ESS 1
TÄITEVUUGID MERENDUSVALDKONNAS	■ Byggfog Golv	
MERENDUSVALDKONNA VUUGID	■ Byggfog Golv	■ Byggfog ESS 1
MERENDUSVALDKONNA LÄBIVIIGUD	■ Byggfog Golv	■ Byggfog ESS 1
PEHMED VUUGID LENGID, UKSED JA AKNAD	■ Byggfog Fasad	■ Silikon Fasad & Glas
TERRASSIDE PLASTKATUSED (PC)	■ Byggfog ESS 1	■ Byggfog Fasad ■ Silikon Fasad & Glas
PARANDAMINE JA TÄITMINE PUIT, KIPSPLAAT JA BETOON	■ Byggfog ESS 1	■ Byggfog Golv ■ Lättviktsspackel
LIIKUMISVUUGID ÜLDISELT	■ Silikon Fasad & Glas	■ Byggfog Fasad
LIIKUMISVUUGID FASSAAD	■ Byggfog Fasad	■ Silikon Fasad & Glas ■ Byggfog ESS 1
KATUSED JA LÄBIVIIGUD	■ Byggfog Tak	■ Byggfog Golv ■ Silikon Fasad & Glas
VEE ÄRAJUHTIMINE KATUSELT RENNID, MUHVID JA PLEKID	■ Byggfog Allväder	■ Byggfog Tak ■ Byggfog Butyl
PINDMINE TIHENDAMINE KLAAS	■ Silikon Fasad & Glas	■ Byggfog ESS 1
ÕHUKE PLEKK, LEHTMETALLDETAILID, PLEKID JNE	■ Byggfog ESS 1	■ Byggfog Allväder ■ Silikon Fasad & Glas
TIHENDAMINE JA LIIMIMINE KLAAS	■ Silikon Pool & Glas	■ Silikon Fasad & Glas ■ Byggfog ESS 1
TIHENDAMINE JA LIIMIMINE TORUDE JA LÄBIVIIGUDE ÜMBER	■ Silikon Fasad & Glas	■ Byggfog Golv ■ Byggfog ESS 1
ILMASTIKUMÕJUDE EEST KAITSEV TIHENDAMINE ÜLDINE	■ Silikon Fasad & Glas	■ Byggfog Fasad ■ Byggfog Allväder

Riulilt õige toote leidmiseks kasuta värvikoode.

TARVIKUD

Rengöring Dukar Puhastuslapid

ÜLDISEKS PUHASTAMISEKS

- Tööriistade ja tarvikute puhastamine
- Pindade puhastamiseks kõvenemata liimist, hermeetikust, vahust, rasvast ja õlist
- Nahaga kokkupuutel ohutu
- Tõhus plekkide ja laialivalgunud ainete puhul
- Õrn ja neutraalse toimega
- Kasutatav aastaringelt, sees ja väljas

HEA NÕU! Puhastuslapid toimivad veelgi tõhusamalt, kui kasutada neid koos puhastusspreiga.



Rengöring Spray

Puhastussprei

LAHUSTAB TÕHUSALT LAIALIVALGUNUD LIIMI JA HERMEETIKU

- Kövenemata liimi ja hermeetiku lihtsaks ärapühkimiseks
- Samuti pindade puhastamiseks rasvast, õlist, tõrvast, asfaldist jne
- Ei jäta plekke
- Tõhus plekkide ja laialivalgunud ainete puhul
- Õrn ja neutraalse toimega, nahaga kokkupuutel ohutu
- Tasandab vuuke



Rengöring PU-lim & Skum

Puhastusvahend PU-liimile ja -vahule

TUGEVA LAHUSTAVA TOIMEGA

- Puhastussprei kövenemata vuugivahule, PU-liimile ja tööriistadele
- Eemaldab laialivalgunud aine
- Tugeva lahustava toimega
- Enne kasutamist loksuta ballooni korralikult
- Toatemperatuuril balloon tagab suurema efektiivsuse



Aktivator PU-lim & Skum

Aktivaator PU-liimile ja -vahule

LÜHENDAB FIKSEERIMISAEGA POOLE VÕRRA

- Võimendava toimega aktivaator
- Tagab vuugivahtude, puiduliimi Trälim PU ja kiviliimide kiirema kõvenemise
- Pihusta enne paigaldamist mõlemale pinnale ning liimile/vahule
- Enne kasutamist loksuta ballooni
- Toatemperatuuril balloon tagab suurema efektiivsuse
- Lühendab fikseerimisaega poole võrra
- Toimib kuni temperatuurini -18 °C
- Sobib kasutamiseks puuduliku ventilatsiooniga ruumides
- Ei jäta plekke



Püstol Tack Gun

LISAÜLEKANDEGA TUUBIPÜSTOL

- Manuaalne püstol
- Lisaülekanne 290–310 ml tuubidele
- Pööratav avatud tuubipesa
- Soovitav sarjale ESSTACK ja raskematele segudele



Püstol Original

PÜSTOL KERGEMATELE SEGUDELE

- Manuaalne püstol
- 290–310 ml tuubidele
- Kergematele segudele, näiteks silikoonile ja akrüülile



Tuubipüstol H14

MANUAALNE PROFIPÜSTOL

- 290–310 ml tuubidele
- Pööratav avatud tuubipesa



Vuugipüstol HDP

MANUAALNE PÕHIMODEL

- Kergematele segudele, näiteks silikoonile ja akrüülile
- 600 ml pehmetele tuubidele



Suruõhupüstol T16

SURUÕHUPÜSTOL PROFFIDELE, KASUTAMISEKS TUUBIDEGA

- Rõhk: 8 bar juures 100 kg
- 290–310 ml tuubidele
- Varustatud reduktsiooniventiihiga



Suruõhupüstol T22

SURUÕHUPÜSTOL PROFFIDELE, KASUTAMISEKS PEHMETE TUUBIDEGA

- Rõhk: 8 bar juures 160 kg
- 600 ml pehmetele tuubidele
- Varustatud reduktsiooniventiihiga



NBS vahupüstol STD

KÄEPÄRANE JA LIHTSALT KASUTATAV

- Standardne lahtiste torudega vuugivahupüstol
- Püstolivahtude ja kiviliimide pealekandmiseks



NBS vahupüstol MG ECO Pro 2

VUUGIVAHUPÜSTOLI PÕHIMODEL

- Hea toimivuse ja ergonoomikaga
- Püstolivahtude pealekandmiseks



TÄIELIKKU TOOTEVALIKUT SAAB
VAADATA MEIE PÕHIKATALOOGIST
JA KODULEHELT WWW.ESSVE.EE

Kogu trükkides sisalduv teave on esitatud koostamise ajal teada olnud andmete ja informatsiooni põhjal. Esitatud teave ei ole garanteeritud täpselt ja ei ole mõeldud asendada professionaalse nõuandega. ESSVE ei vastuta ega garanteeri teave täpsust, täielikkust ega kasutuskõlblikkust. Teave on esitatud ainult informatsiooniks ja ei ole mõeldud asendada professionaalse nõuandega. ESSVE ei vastuta ega garanteeri teave täpsust, täielikkust ega kasutuskõlblikkust. Teave on esitatud ainult informatsiooniks ja ei ole mõeldud asendada professionaalse nõuandega.

ESSVE

GET IT DONE

Üldtelefon: +372 6348 444 essve@essve.ee www.essve.ee